

XCDBS


IT SERVOMOTORI BRUSHLESS CON AZIONAMENTO INTEGRATO E RIDUTTORE A VITE SENZA FINE.

EN BRUSHLESS SERVOMOTORS WITH INTEGRATED DRIVE AND WORM SCREW REDUCTION GEAR.

DE BRUSHLESS-SERVOMOTOREN MIT INTEGRIERTEM ANTRIEB UND SCHNECKENGETRIEBE.

FR SERVOMOTEURS BRUSHLESS À CONTRÔLEUR INTÉGRÉ ET RÉDUCTEUR À VIS SANS FIN.

ES SERVOMOTORES BRUSHLESS CON ACCIONAMIENTO INTEGRADO Y REDUCTOR DE TORNILLO SIN FIN.



| Tipo Type Typ Type Tipo | Rapporti Ratios Verhältnis Rapports Relaciones | Giri nominali (rpm) Nominal speed (rpm) Nemdrehtahl (rpm) Tours nominaux (rpm) Revoluciones nominales (rpm) | Coppia (Nm) Torque (Nm) Drehmoment (Nm) Couple (Nm) Pares (Nm) |
|-------------------------------------|--|---|--|
| XCDBS 80/50 | 5 | 600 | 4,05 |
| | 10 | 300 | 7,2 |
| | 20 | 150 | 14,04 |
| | 30 | 100 | 19,71 |
| | 50 | 60 | 28,8 |
| | 70 | 42,8 | 34,02 |
| | 100 | 10 | *35 |
| XCDBS 80/100 | 5 | 600 | 7,2 |
| | 10 | 300 | 12,8 |
| | 20 | 150 | 24,9 |
| | 30 | 100 | 35 |
| | 50 | 60 | 35* |
| | 70 | 42,8 | 35* |
| | 100 | 10 | 35* |

(*) - I valori relativi alla coppia contrassegnati con l'asterisco non devono assolutamente essere superati, in quanto, con i rapporti elevati, la potenza motore è notevolmente superiore alla portata del riduttore. Per i dati relativi al solo motore con azionamento integrato fare riferimento alla serie DBS.

EN (*) - Under no circumstances should the torque values marked with an asterisk be exceeded, as for the higher gear ratios the motor power is considerably higher than the capacity of the gear unit. For the motor's data please refers to the DBS datasheet.

DE (*) - Die mit einem Stern bezeichneten Drehmomente dürfen keinesfalls überschritten werden, da bei hohen Übersetzungen die Motorleistung viel höher als die zulässige Belastung des Getriebes ist. Die Motordaten entnehmen Sie bitte dem DBS-Datenblatt.


FR (*) - Les valeurs correspondants au couple, marquées par un astérisque, ne doivent absolument pas être dépassées car, en cas des rapports élevés, la puissance du moteur est considérablement supérieure à la capacité du réducteur. Pour les données du moteur, veuillez vous reporter à la fiche technique DBS.

ES (*) - Los valores referentes al par marcados con el asterisco, no se deben en absoluto superar, ya que, con las altas relaciones, la potencia del motor es notablemente mayor que la capacidad del reductor. Para los datos del motor, consulte la hoja de datos de DBS.




XCDBS



CUSTOMIZED SOLUTIONS
ON REQUEST



OPTIONAL
(ALR146)



OPTIONAL
(ALR144)



B3

| Tipo Type Typ Type Tipo | A | B | C | D | E | F | H | G | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Peso Weight Gewicht Poids Peso kg |
|-------------------------------------|------|----|----|----|----|---|------|------|----|----|-----|-----|---|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| XCDBS 55/50 | 62,5 | 67 | 83 | 19 | M8 | 6 | 47,5 | 21,8 | 38 | 47 | 8,5 | 295 | 6 | 242 | 355 | 80 | 19,5 | 44 | 48 | 25 | 94 | 73 | 92 | 55 | 200 | 6,00 |
| XCDBS 55/100 | 62,5 | 67 | 83 | 19 | M8 | 6 | 47,5 | 21,8 | 38 | 47 | 8,5 | 345 | 6 | 242 | 405 | 80 | 19,5 | 44 | 48 | 25 | 94 | 73 | 92 | 55 | 200 | 7,5 |

IT Nella versione autorente aggiungere alla sigla del tipo la lettera K. Le quote L, L1, aumentano di 41 mm.
Specificare orientamento gruppo motore se diverso dallo standard.

EN For the self-braking version, add the letter K to the type designation. Dimensions L, L1, increase by 41 mm.
Specify the motor orientation if it is different from the standard.


DE In der Ausführung als Bremsmotor ist der Typen-Kurzbezeichnung der Buchstabe K beizufügen. Die Massen L, L1, werden um 41 mm erhöht. Spezifizieren Sie die Motorgruppenausrichtung, wenn sie sich vom Standard unterscheidet.

FR Pour la version avec frein ajouter au sigle du type la lettre K. Les dimensions L, L1, Y1 augmentent de 41 mm.
Especificar la orientación del grupo motor si es diferente del estándar.

ES En la versión freno, añadir las letras K a la sigla del tipo. Las cotas L, L1 aumentan de 41 mm.
Spécifier l'orientation du groupe moteur si elle diffère de la norme.

CUSTOMIZED SOLUTIONS
ON REQUEST

XCDBS



B5/S

| Tipo Type Typ Type Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Peso Weight Gewicht Poids Peso kg |
|-------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|----|----|----|----|---|----|----|-----|--|
| XCDBS 55/50 | 8,5 | 378 | 17 | 19 | 23 | 6 | 21,8 | 80 | 38 | 47 | 40 | 248 | 115 | 95 | 140 | 80 | 19,5 | 44 | 48 | 25 | 94 | 3 | 92 | 55 | 200 | 6,8 |
| XCDBS 55/100 | 8,5 | 428 | 17 | 19 | 23 | 6 | 21,8 | 80 | 38 | 47 | 40 | 298 | 115 | 95 | 140 | 80 | 19,5 | 44 | 48 | 25 | 94 | 3 | 92 | 55 | 200 | 8,3 |

IT Nella versione autofrenante aggiungere alla sigla del tipo la lettera K. Le quote L, aumentano di 41 mm.
Specificare orientamento gruppo motore se diverso dallo standard.

EN For the self-braking version, add the letter K to the type designation. Dimensions L, L1, increase by 41 mm. N.B. Specify the motor orientation if it is different from the standard.

DE In der Ausführung als Bremsmotor ist der Typen-Kurzbezeichnung der Buchstabe K beizufügen. Die Masse L, L1, werden um 41 mm erhöht. Spezifizieren Sie die Motorgruppenausrichtung, wenn sie sich vom Standard unterscheidet.

FR Pour la version avec frein ajouter au sigle du type la lettre K. Les dimensions L, L1, Y1 augmentent de 41 mm. Spécifier l'orientation du groupe moteur si elle diffère de la norme.

ES En la versión freno, añadir las letras K a la sigla del tipo. Las cotas L, L1 aumentan de 41 mm. Especificar la orientación del grupo motor si es diferente del estándar.